

COSMO PLUS 1K

1K Polimer Bitüm Esaslı,Çatlak Örtücü,Solventsiz Su Yalıtım Malzemesi

ÜRÜN TANIMI

Tek bileşenli, polimer bitüm esaslı, çatlak örtücü, solventsiz su yalıtım malzemesidir.

KULLANIM YERLERİ

- Beton yüzeylerin yalıtımında ve korunmasında, dışarıdan gelen su basıncına karşı,
- 20-25 metreye kadar perde duvarlarında,
- Temel ve temel altında kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE MİKTARI

3 mm kuru film kalınlık için yaklaşık 4.5 kg / m² olarak uygulanmalıdır.

AVANTAJLARI

- Düşük maliyetlidir.
- Esnek bir yapıya sahiptir.
- Kuruma süresi kısadır.
- Mükemmel kapatıcılık sağlar.
- Yüzeysel çatlakları örtebilir.
- Kolay uygulanabilir.
- Düşey yüzeyler için idealdir.

UYGULAMA

Yüzey Hazırlığı:Uygulanacak yüzey, yapışmayı engelleyecek her türlü yağ, gres, pas, parafin, boya, bitüm kalıntılarından arındırılmış ve üzerindeki tüm gevşek parçalar temizlenmiş olmalıdır. Yüzeydeki demir ve tahta takozlar çıkartılıp, varsa aktif su kaçaqları ve oluşan boşluklar, düzgün olmayan yüzeyler ve köşe kenarları uygun bir COSMO grubu tamir harcı ile en az 4 cm yarıçapında olacak şekilde tamir edilmelidir. Perde duvarlarda Tie-rod delikleri açılarak içleri poliüretan mastik veya epoksi tamir harcı ile doldurulmalıdır. Kullanıma hazır haldeki ürün mala ile uygulanabilir. Uygulama esnasındaki sıcaklık 5 °C ile 30 °C aralığında olmalıdır. Yağışlı havalarda ve ıslak zeminlerde kesinlikle uygulama yapılmamalıdır.

Aletlerin Temizliği: COSMO THINNER ile temizlenebilir.

SAKLAMA KOŞULLARI

Ambalajlar suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır. Ahşap paletler üzerinde serin ve kuru halde muhafaza edilmelidir. Patlamış veya açılmış ambalajlar derhal kapatılmalı ve ilk etapta tüketilmelidir. Üst üste en fazla 3 kova istiflenmelidir. Düzgün depolama koşullarında, raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama koşullarında saklanmalıdır.

TEKNİK VERİLER

Renk	Kahverengi, Siyah
Yoğunluk	1.05 ± 0.01 kg/lt
Ph	10.0-11.0
Viskozite	70d. Pa.s
Katı Madde	61.0 % ± 1.0 %
Uygulanacak Zemin Sıcaklığı	+5 °C / +30 °C
İlk Kuruma Süresi	4-5 Saat
Tam Kuruma Süresi	1 - 3 gün
Perde Derinlik	20-25 mt

Güvenlik Önlemleri

Uygulama alanları havalandırılmalı, uygulama esnasında, İş ve İşçi Sağlığı Kuralları'na uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır.Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Ayrıca ürün ile ilgili AB direktiflerine uygun düzenlenmiş Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) uyunuz.

Burada yazılı talimatnamelerimiz ve teknik özelliklerimizin hiçbirini,ne GENEL,ne de üçüncü şahısların koruyucu hakları gereğince ÖZEL kapsamda bağlayıcı değildir ve ürünlerimizin uygunluğunun tespiti için gereken incelemeyi yapmanızı yönündeki yükümlülüğünüzden sizi muaf tutmaz.Şirketimiz,doğal tahribatlar sonucu veya kullanıma ve/veya ürün güvenilirliğine veya bilgi ve talimatlara bağlı,her ne sebeple ve hangi kapsamda olursa olsun,oluşan zararlardan sorumlu değildir.