

ST D1

ST D1 I-V Serisi Polimerler

- ST D1 I :** Aktif Kil İnhibitörü Doğal Toz Polimer
ST D1 II : Kötü Gradasyonlu Zeminler için Segregasyon İci Önleyici Sentetik Polimer
ST D1 III : Köpük Önleyici Silikon Polimeri
ST D1 IV : Süperabsorban Sentetik Polimer
ST D1 V : Sentetik Polielektrolit

TANIMI

Mekanize tünelleme her aşamasında kullanılabilen malzemelerin performansını artıran kimyasal polimer bileşimler

KULLANIM VE DOZAJ

Zemin şartlarına göre yapışkan killi zeminlerde kilin kazıcı uçlara yapışmasını önlemek amacıyla veya kötü gradasyonlu zeminlerde, ince malzeme içeriği az zeminlerde köpük kabiliyetini ve kazı performansını artırmak için uygun tipte polimer seçilerek kullanılır. Ürünler kullanıma hazırdır

ST D1 I-V serisi polimerler su ağırlığına göre %3-5 seviyelerinde kullanılır. Gerekli kullanım miktarları **UT MOB servisi** ile şantiye şartlarında ve EFNARC Specification and Guidelines for the use of specialist products for Mechanized Tunneling (TBM) in Soft Ground and Hard Rock” şartnamesinde tavsiye edilen test metotları ile belirleni

SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

ST D1 I-V serisi polimerler nötral özelliklidir. Uygulama esnasında uygun koruyucu elbise, eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Ürünün cilt ve göz ile temasından kaçınılmalıdır. Temas halinde temas eden bölge bol su ile yıkanmalı, yutulması durumunda doktora başvurulmalıdır.

Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) bakılmalıdır.

ST D1 I-V serisi ürünlerimiz TS EN ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007 Entegre Kalite Yönetim Sistemi kontrolünde üretilmektedir. Sertifika Numaraları: 12 300 0334/01 – 12 104 34115 TMS – 12 400 0023