

EPDM DİLATASYON BANDI

EPDM Dilatasyon Bandı

ÜRÜN TANIMI

EPDM BANDI; monomer esaslı, sentetik elastomer kalenderleme ve vulkanize yöntemiyle üretilmiş esnek yapıda, siyah renk, UV ışınlarına dayanıklı, kök tucucu, toprak ve suda bulunan tuz ve kimyasal maddelere dayanıklı, atmosferik şartlarda dayanım gösteren, DIN 7864 standartlarında üretilmiş dilatasyon boşlukları ve genleşme derzleri, çatlakların yalıtımında kullanılan termoplastik esaslı yüksek elastikiyete sahip dilatasyon bandıdır.

KULLANIM YERLERİ

- Tüm bina dilatasyonlarında yatay ve dikey uygulamalarda,
- Toprak altında kalan derzlerde ve dilatasyonlarda,
- Atık su, arıtma, içme suyu, su depoları ve havuzlarda,
- Teras, balkon, parapet ve çatı birleşim yerlerinde,
- Tünellerde ve menfezlerde,
- Radye-perde, perde-perde soğuk derzlerin yalıtımında,
- Çelik konstrüksiyon ve betonarme gibi farklı yapı materyallerinin birleşim noktalarında,
- Beton, sıva, şap, epoksi ve çimento esaslı tamir harcı, ahşap, sac, alüminyum, CTP, epoksi, doğal ve yapay taş benzeri zeminlerde uygulanma özelliği,
- Temel ve perde, beton, bina dilatasyonları, beton boru, su taşıyan kaplar,
- Katlı otopark ve park alanlarındaki dilatasyonlarda kullanılır.

AMBALAJ ŞEKLİ

EPDM BANDI; 25m'lik rulolarla temin edilir.

AVANTAJLARI

- Epoksi yapıştırıcı ile kolay uygulanan,
- Yüksek elastikiyet özelliği %500,
- Bitki köklerine dayanıklı,
- UV dayanımlı,
- Ozona, mazota ve yağlara dayanıklı,
- Farklı sıcaklık aralıklarında yüksek performansta (-40 +120 °C) birbirine bağlanabilme özelliği,
- İçten ve dıştan uygulanabilir.
- Birden fazla ebatlarda ki çatlak ve dilatasyonlara uyum sağlayabilir.
- Delikli veya deliksiz olarak üretilmektedir.

ÜRÜN KODU

EPDM BANDI

- 150/1 mm EPDM Dilatasyon: 15 cmx 1mmx 25mt rulo
- 200/1 mm EPDM Dilatasyon: 20 cmx 1mmx25mt rulo
- 250/1 mm EPDM Dilatasyon: 25 cmx 1mmx 25 mt rulo
- 300/1 mm EPDM Dilatasyon: 30 cmx 1mmx 25 mt rulo
- 350/ 1mm EPDM Dilatasyon: 35 cmx 1 mmx 25 mt rulo
- 400/1 mm EPDM Dilatasyon:40 cmx 1 mmx 25 rulo

- 150/1,5 mm EPDM Dilatasyon: 15 cmx 1,5mmx 25mt rulo
- 200/1,5 mm EPDM Dilatasyon: 20 cmx 1,5mmx 25mt rulo
- 250/1,5 m EPDM Dilatasyon: 25 cmx 1,5 mmx 25 mt rulo
- 300/1,5 mm EPDM Dilatasyon: 30 cmx 1,5mmx 25 mt rulo
- 350/ 1,5 mm EPDM Dilatasyon: 30 cmx 1,5 mmx 25 mt rulo
- 400/1,5 mm EPDM Dilatasyon: 40 cmx 1,5 mmx 25 rulo

TEKNİK VERİLER

Malzemenin Kimyasal Özelliği	EPDM Dilatasyon Bandı
Renk	Siyah
Servis Sıcaklık Değeri	-40/+120 °C
Kopmada Uzama Değeri	%480
Yırtılma Dayanımı	>80 N/mm
Su Basıncı Karşısındaki Dayanımı	>8 bar
Çekme Dayanımı	>7,5 Mpa
Statik Yük Dayanımı	>15 kg
Su Geçirmezlik	>EN1928W1
UV Dayanımı	>EN1844 Yüksek
Ozon Dayanımı	>EN1844 Yüksek
Sülfirik Asit Dayanımı	İyi
Alkol Dayanımı	İyi

Burada yazılı talimatnamelerimiz ve teknik özelliklerimizin hiçbirini, ne GENEL, ne de üçüncü şahısların koruyucu hakları gereğince ÖZEL kapsamda bağlayıcı değildir ve ürünlerimizin uygunluğunun tespiti için gereken incelemeyi yapmanız yönündeki yükümlülüğün sizi muaf tutmaz. Şirketimiz, doğal tahribatlar sonucu veya kullanıma ve/veya ürün güvenilirliğine veya bilgi ve talimatlara bağlı, her ne sebeple ve hangi kapsamda olursa olsun, oluşan zararlardan sorumlu değildir.