

SKYTECTUM LINE

Akrilik Esash İşaretleme, Yol Çizgi Ve Kaplama Boyası

ÜRÜN TANIMI

Metil metakrilat reçine esash, tek bileşenli, solventli, soğuk uygulanan, dış ve iç mekan zemin işaretleme, yol çizgi ve zemin boyasıdır. Beton, asfalt, taş yüzeyler

KULLANIM YERLERİ

- Otoparklarda yol çizgi ve işaretleme boyası,
- Hafif trafiğin olduğu yollarda yol çizgi ve zemin kaplama boyası,
- Tenis kortlarında zemin kaplama boyası olarak kullanılır.

AMBALAJ ŞEKLİ

1 kova içerisinde net 20 kg şeklinde ambalajlanmıştır .

KULLANIM ŞEKLİ VE MİKTARI

0,3 mm yaş film kalınlığı için 0,5 kg/m²; 0,4 mm yaş film kalınlığı için 0,65 kg/m² sarfiyatla kullanılır.

AVANTAJLARI

- Tek bileşenlidir, seri kurur.
- Mükemmel dış koşul dayanımına sahiptir.
- Polimetil metakrilat esashdır.
- Termoplastik ve esnektir.

UYGULAMA

Yüzey Hazırlığı: Uygulama yüzeyi kuru, yağsız, temiz ve sağlam olmalıdır. Parlak yüzeyler uygulama öncesi pürüzlendirilmelidir.+5°C üzeri sıcaklıklarda uygulanmalıdır.

Karışımın Hazırlanması: Tek bileşenli bir ürün olup, uygulama öncesi homojen bir karışım elde edinceye kadar, en az 3 dk.mekanik bir karıştırıcı ile karıştırılmalıdır.

YÜZEYE TATBİKİ

İşaretleme Boyaması:İnceltici ile % 5-10 oranında inceltilen SKYTECTUM®LINE, parmak rulo ile astar katı olarak tatbik edilerek kuruması beklenir. Astar katın kuruması sonrası ilk kat, gerektiğinde ikinci kat uygulanır. Kat başına sarfiyat yaklaşık 250 gr/m²'dir. İşaretleme boyamalarında şablon veya maskeleme bantlarının ürün kurumaya başladıktan sonra(çiklet kıvamında iken) çıkartılması iyi bir görünüm elde etmek için önemlidir.

Alan/Yol Çizgi Boyaması:Yol çizgi makineleri, havasız püskürtme veya havalı el pistoleleri ile, ekipmana bağlı olarak, gerektiğinde kendi özel incelticisi ile inceltilerek, kuru, tozsuz ve yağsız yüzeylere püskürtülerek uygulanır. Sarfiyatın tek katta 250 gr/m² olmasına dikkat edilmelidir. Aletlerin Temizliği: Kendi incelticisi ile temizlenir.

Güvenlik Önlemleri

Ürün ile ilgili AB direktiflerine uygun düzenlenmiş Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) uyunuz.

Burada yazılı talimatnamelerimiz ve teknik özelliklerimizin hiçbirine GENEL,ne de üçüncü şahısların koruyucu hakları gereğince ÖZEL kapsamda bağlayıcı değildir ve ürünlerimizin uygunluğunun tespiti için gereken incelemeyi yapmanız yönündeki yükümlülüğten sizi muaf tutmaz.Şirketimiz,doğal tahribatlar sonucu veya kullanıma ve/veya ürün güvenilirliğine veya bilgi ve talimatlara bağlı,her ne sebeple ve hangi kapsamda olursa olsun,oluşan zararlardan sorumlu değildir.

SAKLAMA KOŞULLARI

Malzeme serin ve kuru yerde saklanmalıdır.Açılmamış orijinal ambalajındave doğru depolandığından malzemenin ömrü 6 aydır.

TEKNİK VERİLER

Görünüm	Yarı mat
Renk	Beyaz, Trafik Sarısı (diğer renkler özel siparişe göre yapılabilir)
Yoğunluk	1,60 ± 0,05 kg/lt (A+B / 20°C de)
Uygulama Kalınlığı	0,5 – 1,2 mm
Sarfiyat	0,5 kg/m ² (0,3 mm yaş film kalınlığı) 0,65 kg/m ² (0,4 mm yaş film kalınlığı)
Kuruma(+20°C)	6 dakika (0,3 mm yaş film kalınlığı) 9 dakika (0,4 mm yaş film kalınlığı)
İnceltme	COSMO® LINE İnceltici
Ambalaj Şekli	1 kova içerisinde net 20 kg.
Uygulama Ekipmanı	Havalı/havasız püskürtme, rulo.